



**Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Louvre Excell Pronox 34W 3800lm -  
840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR 152 -  
Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 235759                                                              |
| EAN                          | 8719157006514                                                       |
| Code Fabricant               | 8719157006514                                                       |
| Marque                       | Noxion                                                              |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 4000K 600 Polish DALI (4x14W eqv.) |
| Lampesdirect Garantie Totale | 6 ans                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                                               |
| Gamme                        | Louvre Excell                                                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 34W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)           | 3800lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 111.8                                   |
| Convient pour l'Extérieur       | Non                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire          | Borne, 2 pôles (MAINS)   2 pôles (DIM)  |
| Finition du Réflecteur          | Brillante                               |
| Driver Inclus                   | Oui                                     |
| Facteur de puissance            | >0.90                                   |
| Référence Article               | Panneau LED                             |

### Informations de l'appareil

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                 |
| UGR                           | < 15 - Pour des applications spécifiques |
| Couverture Optique            | PET (polytéréphtalate d'éthylène)        |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                    |
| Matériaux                     | Acier                                    |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                    |

### Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 55      |

### Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

