



**Caractéristiques Lot 5x Ledvance**  
**Surface Circulaire 350 Blanc 18W**  
**1440lm - 840 Blanc Froid | IP44 - avec**  
**Détecteur de Mouvement - Équivalent**  
**2x18W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réf.                         | 257408                                           |
| EAN                          | 8719157070539                                    |
| Code Fabricant               | 8719157070539                                    |
| Marque                       | Ledvance                                         |
| Nom du fabricant             | Multipack 5x SF CIRC 350 SEN V 18W 840 IP44 LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 18W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1440lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 80                             |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance | >0.50              |
| Référence Article    | Hublot LED         |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Montage                         | Surface                            |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in]            |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                  |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                      |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                              |
| Matériaux                       | PMMA (Polyméthacrylate de méthyle) |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours         |
| Gamme                           | SURFACE CIRCULAR 350               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 350 |
| Largeur (mm)  | 350 |

## Informations du capteur

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|-----------------|----------------------------------------------|

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

